ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Электропатрон ТМ UNIV E14, E27, E40.

UNIV®
www.univ.su

Керамический арт. 5560718; 5560719; 5565327; 7942344; 7944273; 7942368; 7944297; 5565341; 7942385; 7944310; 5565389.

Карболитовый арт. 5565181; 5565167; 5560721; 5565266; 5565242; 5565280; 5560727; 5565228; 5560723; 5565204; 5560725; 5565303; 5560729;

Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиотехники"

1. Назначение и область применения

Электрические патроны применяются для комплектации светильников или ремонте зданий и сооружений.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	2, 4, 16 А
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок	3 года
Материал корпуса	керамика, карболит

3. Комплектность

- Изделие
- Упаковка
- Паспорт

4. Требования безопасности

4.1 Электропатроны ТМ UNIV удовлетворяют требованиям безопасности.

4.2 Подключение электропатрона к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж электропатрона должен проводиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать электропатрон необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Электропатрон с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Извлечь электропатрон из упаковки.

6.2 Убедитесь в том, что провод отключен от сети электропитания.

6.3 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы в пазы контактных зажимов и затянуть винты (полярность не имеет значения).

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование электропатрона допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранение электропатрона допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 70%, допускается хранение при относительной влажности не более 95% при +25°С.

7.3 Утилизировать как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации электропатрона – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на электропатрон в течение гарантийного срока эксплуатации.

Номер партии **Дата партии**

Производитель: Нингбо Аобао Элек. Эплайенс Ко., Лтд., ш. Ксиньянг 8, Дитанг, г. Юйяо, Чжэцзян, КНР
Импортер: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1.
Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1.